



DICAS DE MANUTENÇÃO

BEM-VINDOS À LUCIANNE DESIGN !

Aliamos a qualidade da madeira, altamente resinosa, ao nosso conhecimento técnico e empírico e à precisa execução de nossos marceneiros. Como resultado, obtemos um produto final esmerado de alta durabilidade.

Quando expostos ao tempo, os nossos móveis se recobrem, progressivamente, de uma “pátina natural” - de tonalidade cinza-prateada. Com uma pequena manutenção, podem manter a cor castanho-dourado, se desejado, característica de madeira nova. As madeiras de lei que utilizamos, por serem naturais, estão sujeitas a pequenas fissuras e mudança de tonalidade, quando expostas às intempéries. Mantenha seu Móvel sempre limpo, inclusive por baixo, para que sua durabilidade se potencialize. Trazemos aqui alguns cuidados.

Acabamento em óleo | Com o passar dos anos, o acabamento em óleo proporcionará uma tonalidade cinza-prateada - “pátina natural do tempo” - o que lhe dá um encanto a mais!

Como fazer a manutenção:

1 | **Lavar** com jato d’água (utilizar o bocal “chato”) antes e depois do verão, ou quando se fizer necessário. Caso seu móvel fique em área úmida ou voltado ao sul, é indicado fazer essa lavagem com maior frequência.

2 | Deixar **secar** bem.

3 | **Lixar**, no sentido do veio da madeira, as áreas mais agredidas pelo sol. Se for necessário tirar alguma marca mais profunda, usar lixa mais forte.

4 | Caso queira **hidratar** novamente, pode-se aplicar nova camada de óleo de linhaça cru + diluente (proporção 1:1). Esses produtos podem ser encontrados em Casas de Ferragem. Deixar secar bem antes de utilizar o móvel.

Recomenda-se utilizar os estofados somente de um dos lados, pois o óleo natural da madeira altamente resinosa (escolhida por sua alta durabilidade) pode aflorar até cerca de três a quatro meses. Assim, somente considerar seco, quando aparecer a “pátina natural do tempo” – tonalidade cinza-prateada.

Acabamento em stain | Mantém a cor castanho-dourado, característica da madeira nova.

Como fazer a manutenção:

1, 2 e 3 | Idem ao acabamento em óleo.

4 | **Pintar** com Stain à base d’água, duas demão. Sendo que, após a primeira camada já seca, lixar levemente para deixar a superfície ainda mais lisa. Aguardar pelo menos 3 horas para dar a segunda demão.

A necessidade de manutenção irá variar conforme a posição do móvel em relação ao sol, podendo essa ser feita somente nas áreas mais agredidas.

Após este processo o seu móvel estará renovado!

Quando o móvel ficar em contato direto com o solo é aconselhado, para prolongar sua vida útil, colocar “pés” metálicos (sob consulta). Esses também são indicados para proteger superfícies claras ou tapetes de possível afloração de resina natural.